1. ордена «Инженерная слава» Международной инженерной академии

Орден
"Инженерная Слава"

В основе ордена «Инженерная слава» - оригинальная пятиконечная звезда с расходящимися лучами, возложенная на рустованный пентакль, декорированный в межлучевом пространстве звезды драгоценными камнями, гранеными рундистом. Лучи звезды рустованы под «капельное серебро». В центре композиции медальон с эмблемой Международной и Российской инженерных академий, обрамленный россыпью драгоценных камней. Под нижними лучами звезды — красная лента с надписью строки — «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛАВА».

Все изделие выполнено из благородных металлов. Высота ордена — 40 мм, ширина — 38 мм. Верхняя часть пентакля посредством ушка и переходного кольца крепится к прямоугольной колодке с синей шелковой муаровой лентой шириной — 19 мм.

На оборотной стороне надпись в четыре строки — «INTERNATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING» и «№ ___».

Орденом «Инженерная слава» награждаются:

1. руководители государств и крупных международных объединений за руководство работами в области техники и создание условий для плодотворной научно-технической деятельности, обеспечение в государстве или объединении мирового уровня достижений
2. члены Международной инженерной академии, участвующие в создании единого инженерного пространства, объединенного в рамках Международной инженерной академии за высокий уровень научных и инженерных достижений;
3. представители государств, активно взаимодействующие в рамках координации производств и решения инженерных проблем на высоком научно-техническом уровне.

2. Золотая медаль Международной инженерной академии

На лицевой стороне по полю, ограниченному бортиком, — изображение звезды «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛАВА» с ярко-голубым покрытием пространства между параллелями и меридианами на медальоне. В нижней части медали параллельно бортику выпуклая надпись — «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛАВА». По полю оборотной стороны, также ограниченному бортиком, — выпуклая надпись в три строки «INTERNATIONAL ACADEMY OF

ENGINEERING» и ниже — лавровая ветвь.
Медаль из желтого металла посредством ушка и переходного кольца крепится к прямоугольной колодке с шелковой муаровой лентой синего цвета. Диаметр медали — 30 мм.

3. Знак «Инженерная доблесть» Международной инженерной академии

Знак
"Инженерная доблесть"

Знак «Инженерная доблесть» представляет собой звезду из желтого металла, возложенную на лавровый венок из белого металла.Звезда представлена в виде исходящих из центра лучей. Межлучевое пространство звезды рустовано под «капельное серебро». В центре звезды — медальон с изображением официальной эмблемы Российской инженерной академии. Пространство между параллелями и меридианами медальона — ярко-голубое.
Нижние лучи звезды прикрыты темно-красной лентой с надписью в две строки «ИНЖЕНЕРНАЯ ДОБЛЕСТЬ». Развивающиеся в изгибах концы лент — в цветах Российского триколора: синий, белый, красный.
Звезда, медальон и лента выполнены в желтом металле. Высота знака — 35 мм, ширина — 32 мм.

4. Золотой знак Международной инженерной академии

[illegible] ных

Сакуры» «Звезда славы Международной инженерной академии» с портретом доктора

Кавалеров [illegible] http://www.[illegible]amp;id=244%3A20